



FlatMan® Fahrzeughalterung plus Tastatur

Handlich & leicht – sicher bedienbar - die ideale Ergänzung
am Einsatz-Fahrzeug - Gabelstapler - Kran - Container Carrier

Im bewegtem Fahrzeug ist eine Dateneingabe mit Tastatur einfacher. Allerdings
müssen die einzelnen Komponenten den Anforderungen entsprechen.



Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U CPU
Windows 11 IoT Enterprise
8GB DDR4 + 128GB Speicher
12.2 Zoll IPS-Display 1920 x 1200 Pixel
10-Punkt PCAP Multitouch
Betriebstemperatur -20°C bis + 60°C
Wifi & Bluetooth 5.1 – optional 4G
GPS / Glonass / (opt.) Beidou /
BARCode - Gehäuse P65 & MIL-STD-
810G - 2x AKKU 700mA + 6300mA

Eine Kombination von

- Robustem Tablet - PC 8 Zoll - 10 Zoll - 12 Zoll
- Stabiler Fahrzeughalterung mit Zugentlastung für Strom, COM und USB Anschlüsse
- IP66 Tastatur mit MIL-Zulassung



Die stabile Halterung
bietet der Tastatur
5x Neigungs-
Positionen

SL-TOUCH: Systeme

12.2" - 10,1" - 8" Tablet-PC mit Intel™ Celeron® und Intel™ Core® CPUs.

Rundumschutz der Multitouch-Tablet-PCs an dieser pfiffigen **Fahrzeughalterung** mit Unterstützung der wichtigsten **PC-Schnittstellen** - geschützt vor **Schock** und **Vibration** und der **ungewollten Entnahme**.

Alle Tablet-PCs mit **Windows 11 IoT Enterprise** .

Touchbedienung mittels **Fingertipp** und mit **Schutzhandschuh**.



Fahrzeughalterung + Tastatur



Das muss gesagt werden:

- **Befestigung** der Fahrzeughalterung mittels **VESA 100x100**
- **VESA Adapter** zur Montage im Fahrzeug erhältlich
- Mittels Schlüssel **verriegelbarer Entnahmeschutz** für den Tablet-PC
- Mit **Schaumstoff gedämpfte** Montage als **Schutz** gegen hohe **Vibration**
- Nur Tablet einstecken und alle Verbindungen sind hergestellt
- Verfügbar für die **8Zoll -10Zoll -12Zoll IQ-Tablet-PCs**
- **Fahrzeughalterung** auch **OHNE Tastatur** erhältlich!

Anschlüsse an der Halterung Unterseite:

- 2x USB (1x belegt durch die Tastatur) ①
- Stromanschluß ②
- Stabile Zugentlastung zum Verschrauben ③
- 1x COM Port + 1x LAN (Wifi im Tablet PC) ④

Optional Spannungswandler für Board-Netz
12VDC / 24VDC / 48VDC erhältlich, alle im Montagegehäuse
Schutzklasse IP66



Extrem **robuste Tastatur** mit **hinterleuchteten (dimmbar) 85 Tasten**

Carbon Kontakttechnologie - Tasten aus mattem Silikonkautschuk

Tastensymbole werden durch Laserätzung schwarz beschichtet mit weißer Beschriftung—**UV beschichtet abriebfest**

Autorepeat und LED-Anzeige zur Anzeige der Betriebsart

Abmessung **238 x 127 x 16 mm**

Tastenweg 1.5mm mit taktile Rückkopplung 6N Druckkraft

Haltbarkeit > 1 Million Tastendrücke

Spezifikation **MIL-STD-810H 507.6** - DIN EN IEC 60068-2-1 / Schutz IP68

Die Tastatur

Germany

SL-Touch: Systeme GmbH
Wartburgstrasse 1
99817 Eisenach

Telefon +49 3691 8829 244

Mail: vertrieb@sl-touchsysteme.de

Austria

IQ Automation GmbH
Erzherzog-Karl-Strasse 131
1220 Wien

Telefon +43 1 54 55 972 -0

Mail: oesterreich@iq-automation.eu

